



生分解性エコ洗剤(水系)

エコフラッシュα【PIEF-M100】

穀物から抽出された100%植物原料の手肌にやさしい洗剤です。



VOCフリー



引火なし



安心



植物原料100%!

強力洗浄サラサラ仕上げ!

わずかな匂いで手肌にやさしい!

優れた生分解性! (※すすぎ水は排水可能)

お客様の喜びの声を紹介! (メールのまま掲載させていただきました。)

昨日リフロー炉清掃にてエコフラッシュα使用させて頂きました。

大きめの超音波洗浄層を使用しましたが、正直驚きました!

これは落ちます!

フラックス汚れがキレイに落ち、こびりついた汚れもつけ置き後すぐに除去できます。

手もべた付きがなく傷口にも優しく作業が捗りました。

作業を手伝ってもらったメンバーにも好評です。

[詳細は仙台本社まで] ご希望の仕様や材料、お見積りなどお気軽にお問合せください!

TEL 022-347-4881



URL <https://www.picisis.co.jp> E-mail center@picisis.co.jp

[仙台本社] 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台1-43-12 TEL 022-347-4881 FAX 022-347-4882
[那須センター] 〒329-2135 栃木県矢板市中151-28 TEL 0287-47-5508 FAX 0287-47-5381

『ECO洗浄プロセス』で自然循環型洗浄メカニズムを構築！

① 洗浄！



廃液は？

一般産廃処理

(鉛含有は特別産業廃棄物処理)



※2020年4月1日から
施行された『廃棄物の
処理及び清掃に関する法律』
によりリサイクルサービスは
廃止となりました。

② 水道水すすぎ！
(又は拭き取る)



すすぎ水は？

速やかに生分解！



③ 乾燥！



VOCは？

ゼロ！



生分解性99.5%！全て自然に還ります。安全・安心・サラサラ仕上げ。

【用途】フラックス汚れや切削油除去等に効果的です！ ※塗装面や樹脂にアタックしません！


- ・ディップパレットのフラックス汚れ除去：①
- ・はんだ付け治具のフラックス汚れ除去：①
- ・フラクサー備品、ミストフィルターのフラックス除去：①
- ・ディップ槽備品のフラックス除去：①
- ・リフロー炉ヒートシンクのフラックス除去：①②
- ・金属加工の切削油除去：①③
- ・床汚れ、合皮シート汚れ、たばこのヤニ etc：④

最適洗浄条件

- ① 液温40～50℃ バブリング、超音波
- ② 常温25℃ 浸漬
- ③ 液温40℃ スポンジ等のこすり洗い
- ④ 常温 スプレー塗布1～2分後拭き取り

【床汚れ】

【レザーシート汚れ】



Before

After



ディップパレット洗浄前




ディップパレット洗浄後



リフロー炉ヒートシンク洗浄前



リフロー炉ヒートシンク洗浄後



切削加工油 IPA洗浄



エコフラッシュα洗浄後

【詳細は仙台本社まで】ご希望の仕様や材料、お見積りなどお気軽にお問合せください！

TEL 022-347-4881